

BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỬA CUỐN AUST-GRILL

Dùng cho cửa: GR1, GR2

Mã: TC-01/GR

Lần sửa đổi: 06

Áp dụng từ ngày: 16/04/2018

I Quy cách sản phẩm		GR1	GR2
1	Kích thước tối đa	S30m2 = H5.0m x W6.0m	S30m2 = H5.0m x W6.0m
2	Vị trí lô cuốn	Trong	Trong/ngoài
3	In chữ điện tử	Theo quy định	Không in chữ
4	Chiều cao hộp kỹ thuật	Min: 450mm	Min: 450mm
5	Chiều cao nút bấm âm tường	1300mm-1400mm	1300mm-1400mm
6	Lỗ thoát	Kích thước ô thoát 400x100 mm	Kích thước ô thoát 400x100 mm
7	Tem cửa	Tem AUSTGRILL	Tem AUSTGRILL
8	Bao gói	Bọc xốp tiêu chuẩn	Bọc xốp tiêu chuẩn
II Thân cửa			
1	Vật liệu thân cửa	Nan Inox SUS 304 vuông 18 x18	Nan Inox SUS 304 tròn Ø22
5	Độ dày nan	Độ dày nan inox 0.8mm	Độ dày nan inox 0.8mm
6	Màu sắc	Inox SUS 304	Inox SUS 304
2	Bịt đầu nan	Nhựa PA	Không có
3	Thanh đáy	TD130M sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp	Inox hộp 30 x 60mm
4	Gioăng đáy	Bằng nhựa PVC	Không có
7	Trục cho cửa có Wpb<=5.0 m	Ø114 dày 2.6mm mạ kẽm	Ø114 dày 2.6mm mạ kẽm
8	Trục cho cửa có 5.0m< Wpb<=6.0 m	Ø114 dày 3.9mm sơn	Ø114 dày 3.9mm sơn
9	Pully	Không dùng Pully	Không dùng Pully
10	Đảo chiều	Đảo chiều không dây dùng cho bộ tời AK.P/AH.P	Không có
III Ray			
1	Ray tiêu chuẩn U60I	Inox dày 1.2mm	Inox dày 1.2mm
IV Phụ kiện lựa chọn thêm			
1	Còi báo động	C2.P dùng HĐK AA803.P	Không
2	Lưu điện (UPS)	UPS P1000, P2000	UPS P1000, P2000
3	Mạch đèn báo sáng	MD dùng cho HĐK AA803/AA803.P	MD dùng cho HĐK AA803/AA803.P
4	Sensor	Bộ Sensor hồng ngoại dùng cho HĐK AA803.P	Bộ Sensor hồng ngoại dùng cho HĐK AA803
5	Rơle	Rơle chống sỗ lò dùng cho HĐK AA803.P	Rơle chống sỗ lò dùng cho HĐK AA803

- Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước

- Khi khách hàng có yêu cầu đặt "Cửa ngoài tiêu chuẩn kích thước quy định" thì phải có xác nhận của phòng QLĐH thuộc Austdoor và phải chịu các chi phí phát sinh liên quan

- Do tiêu chuẩn chiều dài trục và ray, trong một số trường hợp trục và ray sẽ được hàn nối nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện Bảo hành của Nhà sản xuất.

